




Combi knip- en buigmachine MSBC25-32-E, 3x 400V-50Hz

510.10510

Kenmerken:

- Elektrisch aangedreven knip- en buigmachine voor betonstaal.
- Eenvoudige en robuuste uitvoering met twee verstelbare geleiders.
- Buigplaat kan zowel links- als rechtsom draaien.
- De knipkop is uitgerust met 2 geharde stalen knipscharen die vervangbaar zijn.
- Hoekinstelling door middel van afslagstiften (1 buighoek per draairichting).

Meegeleverde buiggereedschappen:

- 5 buigrollen (Ø50-60-70-80-95mm)
- 3 buigpennen
- 1 tegenhouder met pen voor het maken van beugels
- 1 vierkante buigpen
- 1 voetpedaal

Technische informatie:

- Toerental per minuut: 10
- Motorvermogen: 2.2 KW bij 3φ 400V/50Hz
- Max. buigcapaciteit bij $R=650 \text{ N/mm}^2$: 1×Ø28, 2×Ø20, 3×Ø16mm

- Max. buigcapaciteit bij $R=850 \text{ N/mm}^2$: $1 \times \varnothing 26$, $2 \times \varnothing 18$, $3 \times \varnothing 14 \text{ mm}$
- Max. knipcapaciteit bij $R=650 \text{ N/mm}^2$: $1 \times \varnothing 24$, $2 \times \varnothing 18$, $3 \times \varnothing 14 \text{ mm}$
- Max. knipcapaciteit bij $R=850 \text{ N/mm}^2$: $1 \times \varnothing 22$, $2 \times \varnothing 16$, $3 \times \varnothing 12 \text{ mm}$
- Afmetingen: $80 \times 100 \times 83 \text{ cm}$
- Gewicht: 335 kg