Buigmachine MSB44-E, 3x 400V-50Hz, met 2 buigsnelheden en programmabesturing

510.10343

Kenmerken:
· Elektrisch aangedreven buigmachine voor betonstaal.
· Eenvoudige en robuuste uitvoering met twee verstelbare geleiders.
· Buigplaat kan zowel links- als rechtsom draaien.
· Twee buigsnelheden voor hogere snelheid bij het buigen van dunnere diameters.
· Hoekinstelling door middel van programmeerbaar display, buigvormen bestaande uit zowel positieve als negative buighoeken (tot 20 stuks) kunnen in één cyclus gemaakt worden.

· Voorzien van een teller om het aantal buigingen te tellen.
Meegeleverde buiggereedschappen:
· 7 buigrollen (Ø50-60-70-80-95-120-150mm)
· 3 buigpennen
· 1 tegenhouder met pen voor het maken van beugels
· 1 dunne buigpen
· 1 voetpedaal
Technische informatie:
· Toerental per minuut: 6
· Motorvermogen: 3 KW bij 3φ 400V/50Hz
· Max. buigcapaciteit bij R=650 N/mm²: 1×Ø38, 2×Ø30, 3×Ø24mm
· Max. buigcapaciteit bij R=850 N/mm²: 1×Ø36, 2×Ø28, 3×Ø22mm
· Afmetingen: 105×95×89cm
· Gewicht: 500 kg
Besturingspaneel: