



Buigmachine MSB44-E, 3x 400V-50Hz, met 2 buigsnelheden en programmabesturing

510.10343

Kenmerken:

- Elektrisch aangedreven buigmachine voor betonstaal.
- Eenvoudige en robuuste uitvoering met twee verstelbare geleiders.
- Buigplaat kan zowel links- als rechtsom draaien.
- Twee buigsnelheden voor hogere snelheid bij het buigen van dunnere diameters.
- Hoekinstelling door middel van programmeerbaar display, buigvormen bestaande uit zowel positieve als negatieve buighoeken (tot 20 stuks) kunnen in één cyclus gemaakt worden.

- Voorzien van een teller om het aantal buigingen te tellen.

Meegeleverde buiggereedschappen:

- 7 buigrollen (Ø50-60-70-80-95-120-150mm)
- 3 buigpennen
- 1 tegenhouder met pen voor het maken van beugels
- 1 dunne buigpen
- 1 voetpedaal

Technische informatie:

- Toerental per minuut: 6
- Motorvermogen: 3 KW bij 3φ 400V/50Hz
- Max. buigcapaciteit bij $R=650 \text{ N/mm}^2$: 1×Ø38, 2×Ø30, 3×Ø24mm
- Max. buigcapaciteit bij $R=850 \text{ N/mm}^2$: 1×Ø36, 2×Ø28, 3×Ø22mm
- Afmetingen: 105×95×89cm
- Gewicht: 500 kg

Besturingspaneel: